



MAZZONETTO Spa

Via A. Ceccon, 10 - 35010 Loreggia (PD)

t. +39 049 9322611 - f. +39 049 9322650

mazzonetto@mazzonettometalli.it

www.mazzonettometalli.it



VOCE DI CAPITOLATO

Copertura e rivestimento di scandole in [REDACTED]

Fornitura e posa in opera di copertura a falde, pendenza compresa tra 7° e 20°, di scandole in [REDACTED] spessore [REDACTED]/10 mm. Ogni scandola è provvista di una piegatura a 180° ai quattro lati che permette l'aggancio reciproco fra gli elementi stessi. Le scandole vengono fissate con apposite graffette su supporto già preparato in tavolato. La pendenza minima consentita è del 25%. Sono esclusi i raccordi di gronda, di colmo e di displuvio, le opere di lattoneria e i pezzi speciali.

N.B.: Per completare la voce di capitolato composta dalla descrizione precedente, è necessario completare i campi evidenziati con le informazioni sotto riportate.

Metalli e Spessori

1. Vestis (colorazione a catalogo – finitura liscia o goffrata) – spessore 8/10 mm
2. Mavis (colorazione a catalogo – finitura liscia o goffrata) – spessore 5,5/10 mm
3. Zinco titanio naturale VMZinc – spessore 7/10 mm
4. Zinco titanio QUARTZ-ZINC® – spessore 7/10 mm
5. Zinco titanio ANTHRA-ZINC® – spessore 7/10 mm
6. Zinco titanio VMZinc Pigmento (colorazione a catalogo) – spessore 7/10 mm
7. Rame TECU Classic – spessore 6/10 mm
8. Rame TECU Patina – spessore 6/10 mm
9. Rame TECU Zinn – spessore 6/10 mm
10. Rame TECU Oxid – spessore 6/10 mm

MAZZONETTO S.P.A.